



**30008010**

## **SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY**



Rilevatore con sensore piroelettrico a quadruplo elemento, immune agli animali. Utilizza una speciale lente volumetrica ed una nuova elettronica basata su tecnologia ASIC, ottimizzato per eliminare i falsi allarmi provocati da animali domestici (Quad Linear Imaging Technology per l'analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici fino a 25kg), alto grado di immunità alla luce visibile, portata 15 m con apertura 90°, compensazione della temperatura, contaimpulsi selezionabile, altezza di installazione da 1.8 m a 2.4 m senza necessità di calibrazione, temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C, dimensioni 92x59x37 mm, peso 40 g.


**30008010**

## SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore infrarosso
Tipo di rilevazione	PIR Quad
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Tempo di warm up	1min
Led	led rosso allarme
Tamper	Antiapertura
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Elettronica ASIC	Sì
Marchi/certificazioni	EN50131 grado 2, EN50131-2-2

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo rivestimento	Plastico
Colore	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Altezza (mm)	92
Larghezza (mm)	59
Profondità (mm)	37,00
Peso (g)	120

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione (VDC)	16 ÷ 8.2
Assorbimento massimo di corrente (mA)	10,00
Portata massima di corrente del contatto (mA)	100
Tipo di contatto	NC