



**49BME001**

## **POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGENZA**



La postazione remota 49BME001 permette, tramite microfono controllato, di inviare messaggi d'emergenza dal vivo o messaggi registrati d'allerta ed evacuazione in chiamata generale. I led sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra 49MST002 e 49MPA003 Certificazione secondo EN 54-16

**49BME001****POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGENZA****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Livello d'uscita tipico (mV)	300
Distorsione	<1%
Risposta in frequenza (Hz)	130 ÷ 19000
Filtro LOW CUT	-3db /380Hz
Postazioni collegabili in cascata (n°)	7
Distanza massima postazioni (m)	1000
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP
Microfoni compatibili	49MST002, 49MPA003

**DATI GENERALI**

Peso (g)	770
Certificazioni	EN54-16

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Consumo di corrente max (mA)	60
------------------------------	----