



48SAX000

SIRENA ATEX



Sirena per ambienti con atmosfera ad elevato rischio di esplosione da associare alla barriera Zener 48BAZ001. Tensione di esercizio: 15-28 V c.c. Omologata conforme alle norme CE 0359 II 1 G Eex ia IIC T4/BAS 00 ATEX 1181.



48SAX000

SIRENA ATEX

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado protezione IP (codice IP)	IP66
Tipo rivestimento	ABS
Numero di toni disponibili (n°)	49

DATI GENERALI

Colore	Rosso
Dimensioni	130 x 130 x 133.5
Peso (g)	750,00
Sezione dei cavi utilizzabili (mm ²) (mm)	0.5 ÷ 2.5
Standard di certificazione	CE 0359 II (1) G [Eex ia] IIC T4/BAS 00 ATEX 1181
Segnale acustico livello basso (dB@1m) (dB)	2
Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Umidità di funzionamento RH max	90@20°C
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 60

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	16÷28
---------------------------	-------