



43PAE020

PULSANTE ALLARME MANUALE CONVENZIONALE IP67



Citofono vivavoce serie Mini con fonica full-duplex e sistema di amplificazione ad induzione magnetica integrato. Consente la regolazione del volume altoparlante e regolazione volume suoneria personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Dotato di 5 pulsanti sensitive touch per presa fonica, apriporta, attuatore, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Installazione a parete. Il citofono è utilizzabile in impianti audio/video 2 fili Simplebus2 con miscelatore art. 4888/C, Simplebus2 con alimentatore art.1210 o kit che utilizzano l'alimentatore art. 1209. Completo di morsetto di derivazione art. 1214/2C. Dimensioni 105x105x20 mm.

**43PAE020****PULSANTE ALLARME MANUALE CONVENZIONALE IP67****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Materiale	ABS
Tipo di elemento frangibile	Resettabile
Pressacavi	Inclusi

DATI GENERALI

Dimensioni	114x114x80
Peso (g)	262
Standard di certificazione	EN54-11

CARATTERISTICHE TECNICHE

Umidità di funzionamento RH max	(93 ± 3)% @ 40°C
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 60

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Consumo di corrente in allarme	23@15V / 38@24V / 48@30V
Tensione di funzionamento	9÷30 (12÷24 nominale)